

Specifiche tecniche

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none">• LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore).• LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente).
TASTIERA	Standard retroilluminata da 38 tasti (max 45) configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof).
STAMPANTE	Termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta.
VELOCITÀ DI STAMPA	90 mm/sec. – 8 dot/mm.
ROTOLO	Larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50 mm.
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina manuale.
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su Multimedia Card/SD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none">• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a barre.• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.• 1 porta Ethernet per il collegamento a Internet.• 1 USB pendrive.
CONNETTIVITÀ	Modulo WiFi/Bluetooth integrato
CABINET	Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa.
SENSORI	Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto.
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W.
DIMENSIONI	L222 P346 H112 mm – 2000 g.